

ПОМ'ЯКШУВАЧІ ВОДИ



Серія LT

Пом'якшувачі ВОДИ

MADE IN ITALY



Навіщо потрібний пом'якшувач для води?

Добре відомо, що при нагріванні вода може завдати серйозної шкоди обладнанню через утворення накипу. В пом'якшеній воді накип не утворюється, що дозволяє Вам:

- заощадити гроші на ремонті обладнання;
- збільшити тривалість роботи та продуктивність;
- значно скоротити кількість мийного засобу під час миття;
- гарантувати відсутність слідів і розводів на блискучих поверхнях після миття.



Моделі LT5, LT8, LT12, LT16, LT20

- це серія механізованих пом'якшувачів із клапаном LT. Пом'якшувачі води використовуються для обробки води, насиченої мінеральними солями, особливо солями кальцію та магнію, щоб уникнути утворення накипу.

ОСОБЛИВОСТІ



Пом'якшувачі води LT багато років використовуються в різних областях, таких як, наприклад, пом'якшення води для приготування кави.

Вони прості у використанні та чудово виконують своє призначення.

Безпечні та надійні в усьому. Мають два крани для входу й виходу води, що дозволяє проводити регенерацію смоли.

- Сертифікований T1FQ
- Запобігає утворенню розводів під час миття склянок
- Вирішує проблему утворення накипу
- Пом'якшена вода покращує смак їжі та аромат кави
- Низькі витрати на обслуговування
- Легкий в установці та експлуатації
- Високонадійний і безпечний у використанні

Характеристики пом'якшувачів води

РЕГЕНЕРАЦІЯ

Регенерація смоли відбувається шляхом механічного обертання ручки клапана.



ЗАСТОСУВАННЯ

Ідеально підходить для кав'ярень і ресторанів, а також для будь-яких пристроїв, що використовують водопровідну воду: кавомашини на 2/3/4 групи, скломийні машини, посудомийні машини, льодогенератори, пароконвектомати тощо.



LT5

Вага	5 кг
Смола	3,5 л
Сіль	0,5 кг

LT8

Вага	7,5 кг
Смола	5,6 л
Сіль	1 кг

LT12

Вага	9,5 кг
Смола	8,4 л
Сіль	1,5 кг

LT16

Вага	12 кг
Смола	11,2 л
Сіль	2 кг

LT20

Вага	19 кг
Смола	14 л
Сіль	2,5 кг



Технічні дані

Тиск води	мін 1 бар - макс 8 бар
Температура приміщення	мін 4°C - макс 35°C
Температура води	мін 6°C - макс 25°C
Максимальний потік води	1000 л/год
Підключення води	3/8" G (M) або 3/4" G (M)



Пом'якшена вода в літрах за зазначеної жорсткості

Жорсткість води					
°f	20	30	40	50	60
°d	11	16	22	28	33
ppm CaCO ₃	200	300	400	500	600
LT5	1050	700	525	420	350
LT8	1680	1120	840	672	560
LT12	2520	1680	1260	1008	840
LT16	3360	2240	1680	1344	1120
LT20	4200	2800	2100	1680	1400

Характеристики поданої води:

- питна вода
- температура від мін. 6 °C до макс. 25 °C
- кристально чиста вода (SDI I)
- макс. жорсткість 90°f

